

TM901EXP高斯计是日本KANETEC强力品牌新款高斯计。该型号由TM801EXP升级而来。
 TM901EXP高斯计可以配套TM-901PRB径向探头和TM-901AXL轴向探头。其他KANETEC强力配件包含TM-SMF-003/TM-SMF-050、TM-SMF300、TM-SMF-1000四种规格标准磁体。

TM-901EXP数字高斯计/特斯拉计

应用范围

加工工件、退磁物、冲压成型品的残磁测量。

- 卫生级磁铁的磁通密度控制
- 特性或磁性材料的测量
- 磁性材料磁化水平的确认
- 磁性工具的磁通密度测量
- 交流磁性应用产品的检测与开发等

产品特征

- 测量范围为0-3000.0mT [0-30000G] (DC)。
- 同时显示“REAL”和“PEAK HOLD”值。
- 新显示器带有一盏灯，可以手动打开和关闭。
- 用于数字输出的 USB 电缆连接端口为 C 型。
- “检测模式”：磁通密度测量范围可由用户设置。在范围内时它会发出嗡嗡声。
*嗡嗡声仅适用于 DC。不支持交流电。

产品特征

型 号	TM-901 EXP			
检测对象	直流磁通密度 交流磁通密度 极性 (N, S) 40-500Hz			
测量单位	mT/G选择			
测量范围	0-3000.0mT			
	测量模式	测量范围	解决	示值精度
测量模式	直流x1	0-2000.0mT	0.1mT	±(读数的 5% + 3digit)
测量范围		200.1-3000.0mT	1mT	±(读数的 5% + 10 位)
分辨率	直流x10	0-3000.0mT	0.01mT	±(3% of rdg. + 5digit)
示值精度	AC*	0-150.0mT	0.01mT	±(5% of rdg. + 20digit)
		150.1-300.0	0.1mT	
		300.1-1500.0mT	1mT	

功 能	自动归零	极性判断
	峰值保持	自动关机（可取消）
输 出	数字输出 (USB)/模拟输出	
特 性	检测值	数字显示
	极 性	(N/S)
工作温度	0±40°C	
供 电	. Battery: 尺寸 AA (1.5V) x4pieces	
	. 外部电源 5-6 VDC (交流适配器/USB 供电)	
尺 寸	143mmH x64mmW x30mmT	
重 量	约 250 克 (包括电池和探头)	
配 件	探头、电池、手提箱	
选 配 件	轴向探头 (TM-801 AXL)	
	参考磁场 (TM-SMF, TM-AMF)	

订购咨询:



电话: 138-1704-5024

邮箱: sales@imeter.com.cn 网站: www.tian-auto.com www.testmeter.com.cn